

HUILE POUR MEUBLES DE JARDIN

code 3752

PROPRIETES

Finition incolore satinée microporeuse pour meubles de terrasses et de jardin en extérieur. Mets en valeur la structure et la teinte naturelle du bois et lui confère une surface satinée, microporeuse et facile d'entretien.

Adaptée pour le traitement initial et l'entretien ultérieur des meubles en teck et autres bois exotiques, ainsi que pour les résineux et feuillus.

COMPOSITION

Hydrocarbures aliphatiques, huile de ricin, huile de lin, huile de carthame, cuisson d'huiles de bois, ester de résine de colophane, pigments, acide silicique, montmorillonite, esters d'acide succinique, cobaltbis (2-ethylhexanoate), siccatifs sans plomb, antioxydants.

MISE EN ŒUVRE

1. PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sec (bois de – de 12% d'hygrométrie) et propre. Nettoyer éventuellement au DILUANT 0500. Eliminer les anciennes peintures. Pour les meubles le ponçage final doit se faire avec un abrasif de grain 180.

2. APPLICATION

Appliquer au pinceau ou au rouleau, de manière fine et régulière et laisser sécher. Une deuxième application précédée d'un égrenage augmente la durabilité et renforce la protection.

Important : Effectuer un essai préalable. Ne pas appliquer par des températures inférieures à 12°C ! Mélanger les conditionnements de n° de charges différents avant application.

Nettoyez régulièrement les meubles et veillez à ce que la couche de protection soit « fermée ». Eliminez de suite les attaques de champignons et en cas de besoin (au minimum une fois par an) re-huiler. En hiver stocker les meubles à l'abri des intempéries.

En cas d'application ou de séchage en intérieur, veillez à bien ventiler et aérer les locaux. Les meubles traités ne doivent pas être utilisés avant 48 heures minimum.

3. NETTOYAGE DES OUTILS

Avec le diluant BIOFA 0500 immédiatement après utilisation.

4. ENTRETIEN

Appliquer une fine couche d'huile au pinceau ou au chiffon.

SECHAGE

Hors poussières après 6 à 10 heures, ponçable et recouvrable après 12 heures (à 20°C / 50-55% d'hygrométrie).

CONSOMMATION / RENDEMENT

1^{ère} couche 70-100 ml/m², 10 à 14 m²/litre
2^{ème} couche 30-50 ml/m², 20 à 30 m²/litre.

Consommation fortement dépendante de l'absorption du support.

STOCKAGE

Au frais et au sec, emballages bien fermés. Formation de peau possible à éliminer avant réemploi. .

CONDITIONNEMENTS

750 ml et 2,5 litres emballages métalliques

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles qu'elles sont définies ci dessus. Les conseils n'ont qu'une valeur indicative, les conditions d'utilisation doivent être conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit d'EUROP LABO – BIOFA. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. (mise à jour mars 2014)

CONSEILS DE SECURITE

Laisser sécher les chiffons et matériels imbibés bien étalés sur des surfaces non inflammables ou les tremper dans l'eau (**risque d'auto inflammation**) Le produit en lui-même n'est pas auto inflammable mais inflammable. Contient du cobaltbis (2-ethylhexanoate). Peut provoquer des réactions allergisantes. Garder hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. N'utiliser que dans des endroits bien ventilés. Réchauffement ou nébulisation peuvent engendrer des mélanges vapeur/air explosifs ! Nocif pour les organismes aquatiques. Peut provoquer des effets nocifs à long terme pour l'environnement aquatique. Eviter le rejet dans l'environnement. Directives spéciales à consulter sur fiches de données de sécurité. Recycler emballages et résidus de manière sûre. Veillez à une protection adaptée de la peau lors de la mise en œuvre. Portre un masque en cas de ponçage. **Une odeur caractéristique peut émaner, du fait de l'utilisation de matières premières naturelles.**

RECYCLAGE

Amener les résidus liquides dans les points de collecte selon les législations locales en vigueur. Les petites quantités et matériels imbibés peuvent être intégrés dans les ordures ménagères après séchage.

Ne donner à recycler que les emballages bien nettoyés. Les emballages souillés sont à recycler comme le produit.

Recyclage :Code de recyclage selon classification européenne des déchets :
08 01 11

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles qu'elles sont définies ci dessus. Les conseils n'ont qu'une valeur indicative, les conditions d'utilisation doivent être conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit d'EUROP LABO – BIOFA. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. (mise à jour mars 2014)

EUROP LABO - BIOFA, 3 rue Gutenberg, Z.A., B.P. 39, 67610 LA WANTZENAU